

Link do produktu: <http://www.e-budowlane.com.pl/sbs-sim-konmas-szpachla-akrylowa-do-drewna-elastyczna-200g-p-890.html>

SBS-SIM Konmas Szpachla akrylowa do drewna elastyczna 200g

Cena brutto	9,07 zł
Cena netto	7,37 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	Szpachla do drewna SBS-SIM /200
Kod EAN	5902363781501

Opis produktu

Charakterystyka ogólna

Półpłynna, akrylowa zaprawa wypełniająca. - Odporna na spękanie (do 3 mm grubości warstwy). - Trudnopalna. - Odporna na warunki atmosferyczne (deszcz, zmiany temperatury, promieniowanie UV). - Po wyschnięciu bezzapachowa, nieszkodliwa dla zdrowia.

Zastosowanie

Szpachlówkę akrylową stosować do szczelin i ubytków drewnie, betonie, tynku, cegle, gipsie, również do pracujących powierzchni takich jak panele, boazerie, czy futryny drzwi i okien, także z metalu i plastiku.

Właściwości fizyko-chemiczne

Ciekła kompozycja produkowana na bazie żywic akrylowych, polimerowych dodatków modyfikujących oraz najwyższej jakości wypełniaczy dolomitowych i pigmentów.

sucha masa	86 +/- 5%
gęstość objętościowa	2,35 +/- 5%
czas wiązania w warunkach laboratoryjnych	początek 1h/koniec 3h
udarność	4J
średnia grubość warstwy po wyschnięciu	2-3 mm
pH	8-9
wytrzymałość na zrywanie	0,5 Mpa

Sposób użycia

Przed nałożeniem powierzchnię oczyścić z pyłu, odtłuścić, pokrywać warstwą do grubości 3mm. Po około dwóch godzinach można szlifować i malować wypełnienie.

Dobre rezultaty można uzyskać w następujących warunkach:

Temperatura powietrza 20°C. Dopuszczalne od +5°C do +30°C

Temperatura podłoża 15°C. Dopuszczalne od +5°C do +25°C

Wilgotność względna 60%

UWAGA PRODUCENTA: przed użyciem gotową masę dokładnie wymieszać. Jeżeli potrzebna jest mniejsza gęstość masy szpachlowej od dostarczonej przez producenta, można dodać niewielką ilość wody (do 2% wagowo), aż do uzyskania konsystencji wygodnej do nakładania.

Opakowanie

Pojemniki polietylenowe o wadze:

- tuba 200g - 30 szt. /karton
- puszka 250g - 30 szt. /karton
- puszka 500g - 18 szt. /karton
- puszka 1kg - 6 szt. /karton
- wiadro - 5kg, 10kg, 25kg (wg indywidualnego zamówienia)

Przechowywanie

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w suchym pomieszczeniu (+5 +25°C). Chronić przed mrozem. Nie przechowywać w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła.

Atest

Produkt posiada atest PZH

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor - SBS-SIMKonmas - Szpachla: 01 - dąb jasny , 03 - dąb ciemny , 07 - świerk , 11 - sosna jasna , 14 - buk jasny , 17 - orzech , 20 - biały