

Link do produktu: <http://www.e-budowlane.com.pl/styropian-fasada-lambda-grafit-plus-eps-033-p-2589.html>



# Styropian FASADA LAMBDA Grafit PLUS EPS 033

Dostępność

**Na zamówienie**

Numer katalogowy

**Styropian FASADA LAMBDA Grafit PLUS EPS  
033**

## Opis produktu

### Styropian FASADA LAMBDA Grafit PLUS EPS 033 grubość zamówienia

Swisspor LAMBDA PLUS fasada swoje wyjątkowe parametry zawdzięcza stosowanemu do produkcji surowcowi z zawartością grafitu, który nadaje płytom ciemniejszy kolor i lepszą izolacyjność, cięty gładko lub z frezem.

### Zastosowanie:

- izolacja cieplna obiektów, gdzie ze względów architektonicznych wymagana jest mniejsza grubość warstwy izolacyjnej przy zachowaniu odpowiedniego współczynnika przenikania ciepła U,
- izolacja cieplna ścian metodą "lekką mokrą" ETICS, BSO lub "lekką suchą",
- izolacja cieplna loggi, balkonów,
- izolacja cieplna ścian warstwowych, ścian szkieletowych,
- izolacja cieplna podłóg na legarach,
- izolacja cieplna wieńców, nadproży, ościeży i innych miejsc narażonych na powstanie mostków cieplnych,
- izolacja cieplna dachów stromych między i pod krokwiami.

### Kod wyrobu: (zgodnie z EN 13163 : 2012)

T1-L2-W2-Sb5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80

### Właściwości techniczne:

Właściwość

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła  $\lambda_D$

Wytrzymałość na rozciąganie

Klasa reakcji na ogień

Wymagania

0,033 [W/mK]

80 kPa

E