

Link do produktu: <http://www.e-budowlane.com.pl/styropian-hydro-dren-eps-038-swisspor-p-2600.html>

Styropian HYDRO DREN EPS 038 Swisspor

Dostępność

Na zamówienie

Numer katalogowy

Styropian HYDRO DREN 038

Opis produktu

Styropian HYDRO DREN EPS 038 Swisspor

Swisspor HYDRO dren to płyty z polistyrenu ekspandowanego produkowane w technologii indywidualnego wtrysku do formy (agregatowej). Dzięki takiej technologii, struktura spienionych granulek nie jest naruszona, co w konsekwencji zmniejsza nam chłonność wody. Specjalnie ukształtowane kanaliki drenażowe pozwalają swobodnie odprowadzać wodę w systemach izolacji ścian fundamentowych a dodatkowa warstwa flizeliny zapewnia właściwą drożność kanalików.

Dopuszczalne równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe wg PN-EN 13163 zał. D.2 - 30 kPa, tj. 3,0 t/m²

Zastosowanie:

- izolacja cieplna fundamentów do 3,5 m głębokości,
- izolacja cieplna ścian piwnic.

Kod wyrobu: (zgodnie z EN 13163 : 2012)

T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2

Właściwości techniczne

Właściwość

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ_D

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym

Poziom nasiąkliwości wody przy długotrwałym, całkowitym zanurzeniu

Klasa reakcji na ogień

Wymagania

0,038 [W/mK]

 ≥ 100 kPa $\leq 2\%$

E

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Grubość - styropian: 3 cm , 4 cm , 1 cm , 5 cm , 2 cm