

Link do produktu: <http://www.e-budowlane.com.pl/styropian-parking-eps-035-swisspor-p-2598.html>



Styropian PARKING EPS 035 Swisspor

Dostępność

Na zamówienie

Numer katalogowy

Styropian PARKING 035

Opis produktu

Styropian PARKING EPS 035 Swisspor

Uniwersalny materiał termoizolacyjny swisspor parking produkowany metodą spieniania polistyrenu, technologicznie cięty gładko lub z frezem.

Dopuszczalne równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe wg PN-EN 13163 zał. D.2 - 45 kPa, tj. 4,5 t/m²

Zastosowanie:

- nowe i stare budownictwo,
- izolacja cieplna podłóg w budownictwie mieszkalnym i użyteczności publicznej,
- izolacja cieplna w miejscach o większych obciążeniach mechanicznych,
- izolacja cieplna cokołów w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplania (metoda lekka-mokra),
- izolacja cieplna ścian poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwodną,
- izolacja cieplna podłóg na gruncie,
- izolacja cieplna dachów stromych na konstrukcji nośnej pod pokrycie dachówką,
- izolacja cieplna dachów płaskich,
- wypełnienie konstrukcyjne nasypów drogowych, kolejowych, przyczółków mostowych i innych
- konstrukcji inżynierskich,
- warstwa chroniąca przed przemarzaniem w konstrukcjach drogowych.

Kod wyrobu: (zgodnie z EN 13163 : 2012)

T2-L3-W3-Sb5-P10-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100

Właściwości techniczne:

Właściwość

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ_D

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym

Klasa reakcji na ogień

Wymagania

0,035 [W/mK]

≥ 150 kPa

E